

Elevador de escadas

LIFTSLIDER®

HIMALAIA



Aplicável em interiores o elevador de escada LiftSlider HIMALAIA está desenhado para ser instalado em todo o tipo de escadas e pelo lado interior de curvas e patamares.

A sua conjugação de design moderno e cores neutras faz com que se integre sem problemas em qualquer ambiente e decoração.

Facilidade de uso, segurança, conforto, fiabilidade, qualidade e economia, foram estes os objectivos amplamente conseguidos com o elevador de escadas HIMALAIA.



tecno
ROcargo **m**  **obile**®

Tecnologias de Acessibilidade, Mobilidade e Transporte, Lda.

Assento **COMFORT** de elevação eléctrica e assento económico **PLUS** são igualmente duas opções válidas, aumentando ainda mais a versatilidade deste modelo de elevador de escadas.

Elevador de escada

LIFTSLIDER® HIMALAIA

CARACTERÍSTICAS STANDARD

Dimensões:

Largura total: 600 mm

Largura assento: 455 mm

Altura total: 1025 mm

Altura assento: 588 mm

Altura poisa pés: 133 mm

Ocupação na escada:

Aberta: 661 mm

Fechada: 414 mm

Guia: tubo de 76 mm

Capacidade: 125 kg

Percurso máximo: 21 m e
vários pisos.

Largura mínima da escada:

Deluxe/ECO: 820 mm

Plus: 790 mm

(comp. perna 600 mm)

**Espaço necessário para
estacionamento:** 600 mm

Autonomia:

15 percursos em 24 horas
sem recarregar.

Inclinação de trabalho:

Entre 0 e 60°

Alimentação:

220 V, 50Hz

Motorização:

Dois motores eléctricos
alimentados por duas
baterias de 12 V, 9 ou 12Ah
Consumo de 360 W, 15 A

Velocidade: 0,09 a 0,15
m/s

Baterias:

Sem manutenção, de
recarga automática em
cada um dos fins de curso.

Segurança:

Descida manual de
emergência.

Sensores de obstáculos na
escada.

Sensor de aumento brusco
da velocidade.

GUIA REBATÍVEL

Muitas vezes as escadas terminam em corredores de passagem, ou têm portas muito próximo. Nestes casos a colocação de uma guia fixa iria naturalmente obstruir a passagem.

A pensar nestes casos foi desenvolvido um engenhoso sistema que permite o rebatimento automático da guia no seu extremo inferior.

FÁCIL DE USAR

Ao pressionando o joystick na direcção desejada permite a deslocação do elevador ao longo da escada.

Um led vermelho indica que o equipamento está pronto a ser utilizado.

Caso deseje restringir o uso do equipamento, tem para o efeito uma chave.

SEGURANÇA ROTAÇÃO DO ASSENTO

Um cinto de segurança de enrolamento automático assegura-lhe uma maior segurança durante todo o trajecto.

Por intermédio de uma alavanca é possível girar o assento 45° ou 90° em ambas as extremidades. Pode trabalhar com o assento em posição de 45°.

REBATIMENTO DA CADEIRA

Por intermédio de uma alavanca é possível rebater em simultâneo o assento e o poisa pés.

Nota: Todas as fotos e indicações desta página dizem respeito ao assento **DELUXE**.

SEDE:

Edifício Roques - Zona Industrial da Quinta do Cabo
Lote 4, Povos - 2600-067 Vila Franca de Xira
Tel: 263 285 400 Fax: 263 285 409

Delegação Norte:

Edifício Roques - Zona Industrial Maia I, Sector II
Rua do Castanhal - Lote 20 - 4475-122 Gemunde
Tel: 229 417 460 / 919 900 522 Fax: 229 417 463